

Quellpakete

Quellpakete installieren

```
wget https://ftp.gnu.org/gnu/tar/tar-1.32.tar.gz
tar xzf tar-1.32.tar.gz
cd tar-1.32
./configure
```

Fehlermeldungen beachten und fehlende Pakete (enthalten meist „lib“ und „devel“ im Namen) nachinstallieren.

```
make
```

Wenn make erfolgreich durchgelaufen ist, dann als Benutzer root

```
make install
```

oder

```
checkinstall
```

ausführen.

rpm Pakete aus Source-RPMs bauen

getestet unter CentOS 5.2

Als root:

```
yum install rpm-build autoconf automake libselinux-devel libacl-devel
```

Als Nutzer:

```
mkdir -p $HOME/rpm/{BUILD,RPMS,SOURCES,SPECS,SRPMS}
echo "%_topdir $HOME/rpm" >> $HOME/.rpmmacros
rpm -ihv
http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/centos/5.2/os/SRPMS/tar-1.15.1-23.0.1.e
l5.src.rpm
cd rpm/SPECS
rpmbuild -ba tar.spec
```

Links

- [rpm Buch online](#)
- [rpm Homepage](#)

deb Pakete aus Source-DEBs bauen

Als root:

```
apt-get install fakeroot  
apt-get build-dep tar
```

Als Nutzer:

```
apt-get source tar  
cd tar-1.14  
dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b
```

From:

<https://wiki.lab.linuxhotel.de/> - **Linuxhotel Wiki**

Permanent link:

https://wiki.lab.linuxhotel.de/doku.php/admin_grundlagen:quellpakete

Last update: **2020/10/20 14:24**

