

locales

locales erzeugen

Debian

```
dpkg-reconfigure locales
```

mit localedef

```
localedef -c -f UTF-8 -i en_US en_US.utf8
```

locales anzeigen

```
locale -a
```

Spracheinstellungen auf Englisch setzen

```
export LANG=en_US.utf8  
date
```

Zeitformat auf Deutsch stellen

```
export LC_TIME=de_DE.utf8  
date  
/sbin/ifconfig
```

Spracheinstellungen auf Englisch setzen

```
export LC_ALL=en_US.utf8  
date
```

persönliche Zeitzone einstellen

Zeiteinstellungen siehe [Uhrzeit](#)

```
tzselect  
export TZ='Europe/London'  
date
```

UTF-8 nach ISO8859-15

```
cat <<TEXT > test.txt
```

```
Müller  
Meßbecher
```

```
TEXT
```

```
iconv --list  
iconv -f UTF-8 -t ISO8859-15 test.txt  
export LANG=de_DE.iso885915  
xterm  
iconv -f UTF-8 -t ISO8859-15 test.txt
```

From:
<https://wiki.lab.linuxhotel.de/> - **Linuxhotel Wiki**

Permanent link:
https://wiki.lab.linuxhotel.de/doku.php/lpi1:lokalisierung_und_internationalisierung?rev=1287059627

Last update: **2011/12/22 13:33**

