

# Upstart

## erste init-Skripte

Welche Start-Skripte werden bei jedem Bootvorgang als erstes gestartet?

### CentOS 6

```
/etc/init/rcS.conf
```

## runlevel Start-Skripte

Die native Upstart Konfiguration liegt in

- /etc/init/ und
- /etc/event.d

Upstart ist aber auch weiterhin kompatibel zu den aus [sysVinit](#) bekannten Startskripten in

- /etc/init.d/

## Dienste starten und eintragen

### Dienst sofort, einmalig starten

#### upstart nativ

Beispiel: tty4

```
initctl start tty TTY=/dev/tty4
```

#### sysVinit kompatibel

```
service dienst start
```

### Dienst immer beim Booten starten

#### upstart nativ

Konfigurationsdateien `/etc/init/*.conf` <sup>1)</sup>

### sysVinit kompatibel

```
chkconfig dienst on
```

### Dienst sofort, einmalig beenden

#### upstart nativ

Beispiel: `tty4`

```
initctl stop tty TTY=/dev/tty4
```

### sysVinit kompatibel

```
service dienst stop
```

### Dienst beim Booten nicht starten

Konfigurationsdateien `/etc/init/*.conf` <sup>2)</sup>

### sysVinit kompatibel

```
chkconfig dienst off
```

<sup>1)</sup>, <sup>2)</sup>

siehe

```
man 5 init
```

From:

<https://wiki.lab.linuxhotel.de/> - **Linuxhotel Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.lab.linuxhotel.de/doku.php/lpi1:upstart>

Last update: **2012/09/10 17:40**

