

Pakete:

- dnstools (Debian 7)

Zugehörige IP-Adresse für einen Hostnamen abfragen:

```
dig www.unperfekthaus.de.
```

→ (wahrscheinlich) kein aa flag

Verantwortliche Nameserver rausfinden:

```
dig unperfekthaus.de. NS
```

Verantwortlichen Nameserver abfragen:

```
dig www.unperfekthaus.de. +aaonly @ns1.openit.de.
```

Nicht-existent Domainnamen abfragen:

```
dig gibtsnicht.unperfekthaus.de.
```

→ status: NXDOMAIN

Nicht-existent Eintrag abfragen:

```
dig unperfekthaus.de. TXT
```

→ ANSWER: 0

Verweis auf anderen Nameserver:

```
dig www.unperfekthaus.de @a.nic.de.
```

→ ANSWER: 0

→

```
;; AUTHORITY SECTION:
unperfekthaus.de.      86400   IN      NS      ns2.openit.de.
unperfekthaus.de.      86400   IN      NS      ns1.openit.de.
```

Rekursive Anfrage incl. Trace:

```
dig +trace www.unperfekthaus.de.
```

DNS Antworten graphisch

- <http://www.zonecut.net/dns/>

From:

<https://wiki.lab.linuxhotel.de/> - **Linuxhotel Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.lab.linuxhotel.de/doku.php/lpi2:dig>

Last update: **2014/02/24 10:43**

